

Modernizacija doma po mjeri suvremenog čovjeka



Svakom je čovjeku dom od neizmjerne važnosti. Ponekad nema mogućnosti za kupnju novog, ali je s vremena na vrijeme moguća nadogradnja, rekonstrukcija ili jednostavno manja adaptacija postojećeg stana ili obiteljske kuće.

Ukoliko ste i vi svoj životni prostor odlučili osuvremeniti i trendovski urediti, vjerojatno ste, osim krajnjeg opremanja namještajem, pomislili i na potrebne preinake u funkcionalnosti i izgledu prostora kojima raspolažete.

U uvjetima sve toplijih ljeta, ova je Ytong karakteristika doslovni čuvar skupocjene energije i metoda za smanjenje troškova za grijanje i hlađenje stambenog prostora.

U vrijeme kada mnogim obiteljima nedostaje životnog i radnog prostora, ali ponajviše vremena i novca, važno je znati da postoje jednostavni i lako dostupni građevinski materijali, odnosno pomno osmišljeni sustavi za manje građevinske zahvate u okviru postojećih

domova. Radi se o ekološkim građevinskim materijalima koji blagotvorno djeluju na mikroklimu vašeg životnog prostora.

ZAŠTITA POTKOROVLJA OD VRUĆINE I HLADNOĆE

Želite li adaptirati stan u potkrovlju, donosimo nekoliko prijedloga kako to najjednostavnije možete učiniti. Na tržištu je već prepoznatljiv proizvod pod nazivom „Ytong strop“ ili „Ytong krov“.

To je stropna ili krovna konstrukcija koja se izrađuje od armirano-betonskih gredica i Ytong ispune od 15 cm, dio je Ytonga sustava gradnje i odlično je rješenje u slučaju rekonstrukcije postojećeg krova ili nadogradnje stambenog objekta i uređenja potkrovlja.

Kako je Ytong odličan toplinski izolator, preuređeno potkrovlje bit će maksimalno toplinski izolirano, te neće zahtijevati dodatnu skupu toplinsku izolaciju, ni klima uređaj.

Prednosti „Ytong stropa ili krova“

- Lagana, a nosiva konstrukcija
- Mala težina konstrukcije: 150 kg/m²
- Jednostavno za ugradnju
- Konstrukcija s minimalno podupiranjem (kod raspona većih od 3 m, podupire se samo sredina raspona)
- Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika
- Gredice se proizvode «po mjeri», prilagođeno konkretnom projektu
- Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica

- Vrijeme ugradnje smanjeno na minimum
- Najbolja toplinska izolacija
- Vrhunska otpornost na požar i potres
- Otpornost na nametnike (crvotočine, gljivice, bakterije i sl.)

YTONG®

Info za korisnike:
Tomislav Gojković, dipl.ing.građ.
Voditelj programa „Ytong strop“
tomislav.gojkovic@ytong.com

Ytong porobeton d.o.o.
Avenija Dubrovnik 10
10000 Zagreb, HRVATSKA
tel. 01/3436-800
www.ytong.hr
Info 0800 7000